



**Tenemos la solución PDV  
para tu negocio**

## **EC-CD-8300**

---

- Lector de Códigos de Barra
- Soporte 1D
- Lentes dobles de corta y larga distancia
- Modo de lectura de detección automática
- Luz indicadora de color azul
- Soporta caídas desde 1,2 m



**Ideal para**  
tiendas, farmacias, boutiques, etc.

---

Su alarma audible indicadora de lectura de datos, te permite identificar rápidamente si los códigos son leídos correctamente.



# Especificaciones Técnicas

## Lector de Códigos de Barra

### EC-CD-8300

Ancho de la ventana	120 mm
Profundidad de campo	5mm ~ 200mm
Resolución	4mil \ 0.1mm@PCS90%
Indicador de lectura	Beeper y LED
Rango de escaneo	200 Escaneados \ Sec ± 10%
Interfaz	USB
Códigos	UPC \ EAN, UPC \ EAN con Suplementos, UCC \ EAN 128, Código 39, Código 39 Completo ASCII, Código Trióptico 39, Código 128, Código 128 Completo ASCII, Codabar, Entrelazado 2 de 5, Discreto 2 de 5, Código 93, MSI, Código 11, Variantes RSS, Chino 2 de 5
Frecuencia Baud	-
Método de modulación	-
Rango de radio	-
Temperatura de funcionamiento	0 oC a 50 oC (32 oF a 122 oF)
Temperatura de almacenamiento	-20 oC a 70 oC (-4 oF a 158 oF)
Humedad relativa	20% a 95% (Sin condensación)
Luz ambiental	100,000 Lux Máx. (Luz de sol)
soltar	(120cm) Caída en la superficie de concreto
Clasificación del IP	Ninguna
voltaje	DC + 5V ± 5%
El consumo de energía	140mA
Material de la carcasa	ABS PC PS
Cable	Recta 5 pies
Conector	RJ45 Conector de Jack de teléfono
Dimensión	180 L X 70 W X 80 H (mm)
Peso	Aprox. 4.6 oz (130 g) (sin cable)
Color	Negro

