

## Grabador tríbrido HDCVI de 4 / 8 canales 720p (1080p) Smart 1U

**HDCVI****Características**

- Soporta entrada de vídeo HDCVI / Analógica / IP
- Compresión de vídeo H.264 stream dual
- HCVR4104/4108C-S2: Grabación 720p en todos los canales
- Salida de vídeo HDMI / VGA simultánea
- 4/8 canales reproducción tiempo real, interfaz GRID y búsqueda inteligente
- Compatible con ONVIF Versión 2.4
- Posicionamiento inteligente 3D con domos PTZ Dahua
- Soporta 1 disco SATA hasta 4TB, 2 USB2.0
- Monitorización remota:
  - Software Smart PSS
  - Conexión web con Web Viewer
  - Aplicación móvil iDMSS (iOS) / gDMSS (Android)

**Especificaciones técnicas**

MODELO	DH-HCVR4104C-S2	DH-HCVR4108C-S2
<b>Sistema</b>		
Procesador principal	Procesador integrado	
Sistema operativo	LINUX integrado	
<b>Vídeo</b>		
Entrada	4 canales, BNC	8 canales, BNC
Estándar	Analógico	NTSC (525 líneas, 60f/s), PAL (625 líneas, 50f/s)
	HDCVI	720P HDCVI Camera
	IP	Cámara IP 1080p/720p/D1/CIF
<b>Audio</b>		
Entrada	1 canal, RCA	
Salida	1 canal, RCA	
Audio bidireccional	Reutilización de 1 canal de E/S audio	
<b>Visualización</b>		
Interfaz	1 HDMI, 1 VGA	
Resolución	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768	
Multipantalla	1/4	1/4/8/9
Máscara de privacidad	4 zonas rectangulares (por cámara)	
OSD	Título cámara, Hora, Pérdida vídeo, Cámara protegida, Detección movimiento, Grabación	
<b>Grabación</b>		
Compresión vídeo / audio	H.264 / G.711	
Velocidad grabación	Stream principal	720P/960H/D1(1~25/30ips)   1*720P(1~25/30ips)+7*(1~15ips)/960H/D1 (1~25/30ips)
	Stream extra	CIF/QCIF(1~12/15ips)
Tasa de bit	80~4096Kb/s	
Modos de grabación	Manual, Horario (Regular, Continua), DM, Stop	
Intervalo de grabación	1~60 min. (defecto: 60 min.), Pre-grabación: 1~30 seg, Post-grabación: 10~300 seg	
<b>Detección de vídeo</b>		
Activador de eventos	Grabación, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Captura, Zumbador y avisos en pantalla	
Detección de vídeo	Detección movimiento, Zonas DM: 396(22x18), Pérdida vídeo y Cámara cegada	
<b>Reproducción y copias de seguridad (backup)</b>		
Reprod. sincronizada	1/4	1/4/9
Modos de búsqueda	Fecha/hora, DM y búsqueda exacta (hasta segundos)	
Funciones de reproducción	Play, Pausa, Stop, Rebobinar, Avance rápido, Avance lento, Archivo siguiente, Archivo anterior, Cámara siguiente, Cámara anterior, Pantalla completa, Repetir, Aleatorio, Copia de seguridad (Backup), Zoom digital	
Copias de seguridad	Dispositivo USB / Red	
<b>Red</b>		
Ethernet	Puerto RJ-45 (10/100M)	
Funciones de red	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, Filtro IP, SNMP, P2P	
Acceso máx. usuarios	128 usuarios	
Smartphone	iPhone, iPad, Android, Windows Phone	
<b>Almacenamiento</b>		
Discos duros internos	1 puerto SATA, hasta 4TB	
<b>Interfaz auxiliar</b>		
Interfaz USB	2 puertos (2 detrás), USB2.0	
<b>General</b>		
Alimentación	12VDC/1.5A	12VDC / 2A
Consumo	10W (sin disco)	
Temp. funcionamiento	-10°C ~+55°C / 10%~90% HR / 86~106kpa	
Dim. (AnxPxAl)	Smart 1U, 205mmx205mmx40mm	
Peso	0.5kg (sin disco)	