



## Especificaciones Técnicas

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Modelo</b>                       | <b>IPCHFW1120S36</b>   |
| <b>Cámara</b>                       |  |
| Sensor de Imagen                    | 1/3" 1.3Megapíxeles escaneo progresivo CMOS  |
| Píxeles efectivos                   | 1280(H) x 960(V)   |
| Sistema de escaneo                  | Progresivo   |
| Velocidad del obturador electrónico | Auto/Manual, 1/3s~1/30000s   |
| Iluminación mínima                  | 0.08Lux/F2.1(Color), 0Lux/F2.1(IR on)  |
| Relación S / N                      | Más de 50 dB   |
| Distancia IR                        | 30 metros  |
| <b>Lente</b>                        |  |
| Tipo de lente                       | Fijo   |
| Longitud focal                      | 3.6mm  |
| Máx. Apertura                       | F2.1   |
| Ángulo de visión                    | H: 71°   |
| Control de enfoque                  | Manual   |
| <b>Video</b>                        |  |
| Compresión                          | H.264/ H.264H/ H.264B/ MJPEG   |
| Resolución                          | 1.3M(1280x960)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)<br>/CIF(352x288/352x240)   |
| Cuadros por segundo                 | Main Stream: 1.3M/720P(1 ~ 25/30fps)<br>Sub Stream: D1(1 ~ 25/30fps)   |
| Bit Rate                            | H.264: 4kbps~8192bps   |
| Día / Noche                         | Auto (ICR) / color / B / W   |
| Compensación de contraluz           | BLC / HLC / DWDR   |
| Balance de blancos                  | Auto / Manual  |
| Ganar control                       | Auto / Manual  |
| Reducción de ruido                  | 3D   |
| Enmascaramiento de privacidad       | Hasta 4 zonas  |
| <b>Audio</b>                        |  |
| Compresión                          | N/A  |
| Interfaz                            | N/A  |
| <b>Red</b>                          |  |
| Ethernet                            | RJ-45 (10/100Base-T)   |
| Protocolo                           | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS |
| Estándar de Comunicación            | ONVIF, CGI   |
| Máx. Acceso de usuarios             | 20 usuarios  |

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Móvil                     | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
| <b>Interfaz</b>           |                                      |
| Ranura de memoria         | N/A                                  |
| Interfaz de video         | N/A                                  |
| Interfaz de audio         | N/A                                  |
| RS485                     | N/A                                  |
| Alarma                    | N/A                                  |
| <b>Eléctrico</b>          |                                      |
| Fuente de alimentación    | DC12V, PoE (802.3af)                 |
| Consumo de energía        | <4.8W (IR encendido)                 |
| <b>Ambiental</b>          |                                      |
| Condiciones de operación  | -30°C~+60°C, Less than 95% RH        |
| Indice de Protección      | IP67                                 |
| Resistencia al Vandalismo | N/A                                  |
| <b>Construcción</b>       |                                      |
| Dimensiones               | Φ70mm×165mm                          |
| Peso                      | 0.38kg                               |