# DATALOGIC MAGELLAN 8500XT

El Magellan 8500Xt escáner/balanza es la culminación de desarrollos recientes de Datalogic ADC en escáneres de posición fija de alto desempeño para la industria retail.
Ningún otro lector diseñado para altos volúmenes en ambientes retail se desempeña mejor, tiene mayor confiabilidad o posee la combinación de características que se traduce en un prominente Regreso de Inversión (ROI) que los productos Magellan 8500Xt. Los Magellan 8500Xt escáner/balanza heredan la renombrada reputación de la marca Magellan por su desempeño y confiabilidad que han convertido a la marca Magellan en el escáner de mayor rendimiento dentro de la industria retail a nivel mundial.

La Tecnología de Balanza Magellan, nuevo sistema de pesaje con certificación de fábrica de Datalogic ADC, virtualmente elimina los costos adicionales asociados a su integración.
El tiempo de regreso a "0" de la balanza (menos de 500 milisegundos) es el más rápido en la industria, incrementando el rendimiento en el caso de los artículos que se cobran dependiendo de su peso. Un modelo de balanza con doble intervalo pesa legalmente productos pequeños, altamente costosos para incremento en las ventas. Una versión de modelo ya listo para integración de balanzas de tipo adaptables también esta disponible.

**Características**
SurroundScan 3D Scanning™ provee una lectura rápida de las 6 caras del producto para mayor rapidez y eficiencia operacional, incrementando la satisfacción del cliente acortando el tiempo de espera en las filas para pagar
La Tecnología de Balanzas Magellan, nuevo sistema de pesaje con certificación de fábrica de Datalogic ADC, reduce el tiempo de regreso a "0" de la balanza a menos de 500 milisegundos por transacción, incrementando el rendimiento en el caso de los ar
El exclusivo plato de acero inoxidable balanza All-Weighs patentado por Datalogic, reduce la disminución en el peso de los productos en el punto de venta proveyendo una solución única para pesaje de artículos grandes o abultados
La opción de las antenas EAS de Checkpoint y Sensormatic permite la reducción de perdidas y 'Fallas en Desactivar' en las puertas de salida
Mejoras en los procedimientos de servicio para reducir los costos de propiedad
La opción del software PreScan™ permite la lectura previa de los productos del cliente mientras espera en la línea
Compatible con WMI; Se integra con IBM Director a través de RMA

## *Opciones de Compra*

- **LECTOR MAGELLAN 8500XT SCN/SCL LARGO $1,896.00USD**

**Barmax de México, S.A. de C.V.**
**Conchos 1717**
**Mitras Centro C.P. 64460**
**Monterrey, N.L.**

***Tel .: (81) 8347-7546***
***Tel .: (81) 8347-6964***

***Lada Sin Costo:*** **Tel.: 01( 800 )823 7620**

***Sitio Web:*** ***www.BarMax.com***

***Email :*** ***Ventas@BarMax.com***

BarMax
Líderes en identificación numérica

DATALOGIC™

# DATALOGIC MAGELLAN 8500XT

## ESPECIFICACIONES — MAGELLAN™ 8500Xt

### CAPACIDAD DE DECODIFICACIÓN

| | |
|---|---|
| 1D / CÓDIGOS LINEALES | Autodiscrimina todos los códigos estándar 1D incluyendo códigos lineales GS1 DataBar™. |
| CÓDIGOS APILADOS | GS1 DataBar Apilados; GS1 DataBar Apilados Omnidireccionales; GS1 DataBar Expandidos Apilados |

### ELÉCTRICAS

| | |
|---|---|
| REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS AC | Consumo de Energía: En funcionamiento (Mínimo): 9 Watts<br>En funcionamiento (Nominal): 17 Watts<br>Entrada AC: 100 - 250 VAC 50 Hz |

### AMBIENTAL

| | |
|---|---|
| HUMEDAD (SIN-CONDENSACIÓN) | 5 - 95% |
| TEMPERATURA | Almacenaje/Transporte: -40 a 70 °C / -40 a 158 °F<br>Operación: 10 a 40 °C / 50 a 104 °F |

### INTERFACES

| | |
|---|---|
| PUERTOS AUXILIARES | Controlador de Balanza; Display de Balanza Remoto; Puerto de control Sensormatic EAS; Puerto EAS; RS-232 Alimentado |
| RS-232 / IBM 46XX / USB MULTI-INTERFACE | OEM (IBM) USB Plus Power (Escáner y Balanza); RS-232 (Escáner) / RS-232 (Balanza); RS-232 (Escáner) o un solo Cable RS-232 (Escáner y Balanza) |

### CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

| | |
|---|---|
| APLICACIÓN DE SOFTWARE PARA ELIMINAR LAS FILAS DE ESPERA PRESCAN™ | Configuraciones: Fila única y Filas múltiples de PreScan |
| CARACTERÍSTICAS DE VALOR AÑADIDO | Cashier Training™; Diagnostic Reporting; Host Download; Productivity Index Reporting™ (PIR) |
| CARACTERÍSTICAS EAS | Preparado para Sensormatic: Antena EAS integrada en plano Horizontal y Vertical; Firmware Datalogic SmartSentry™ con Controlador de Desactivación EAS Sensormatic AMB-9010; Reconocimiento de lectura correcta<br>Sistema Checkpoint: El hardware EAS Integrado trabajará con Counterpoint IX y evolucionara los modelos D11 |
| DISPLAY BALANZA REMOTO | Display Doble con soporte de 20,3cm / 8,0 in<br>Display Único con soporte de 20,3cm / 8,0 in |
| PLATO DE BALANZA ALL-WEIGHS | Produce Rail™ |
| TECNOLOGÍA DE BALANZA MAGELLAN | Balanza de Intervalo Doble; Balanza de Intervalo Único |

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

| | |
|---|---|
| CAPACIDADES DE LA BALANZA | Ajustes Requeridos: Sólo Calibración / "Calibration Only" (También puede venir calibrado de fábrica si está en la UE y l<br>Capacidad: Balanza de Intervalo Doble: Intervalo 1: 0 - 6.0 kg / 0 - 12.0 lb;<br>Intervalo 2: 6,0 - 15,0 kg / 12,0 - 30,0 lb;<br>Balanza de Intervalo Único: 0 - 15,0 kg / 0 - 30,0 lb |
| INCREMENTO MÍNIMO | Balanza de Intervalo Doble: Incremento 1: 0,002 kg / 0,005 lb; Incremento 2: 0,005 kg / 0,010 lb; Balanza de Intervalo Único: 0,005 kg / 0,010 lb |
| INMUNIDAD A LAS VIBRACIONES | 4 filtros programables |
| PESO MÁXIMO ESTÁTICO | 68,0 kg / 150,0 lb |
| DIMENSIONES | Altura (Sobre el Mostrador): 17,8 cm / 7,0 in<br>Ancho: 29,2 cm / 11,5 in<br>Largo: Modelo 8503 (Largo, Sólo Escáner): 50,8 cm / 20,0 in<br>Modelo 8504 (Largo, Escáner/Balanza): 50,8 cm / 20,0 in<br>Modelo 8505 (Corto, Sólo Escáner): 42,2 cm / 16,6 in<br>Profundidad (Bajo el Mostrador): 12,7 cm / 5,0 in |
| PESO | Modelo 8503 (Largo, Sólo Escáner): 9,1 kg / 20,0 lb<br>Modelo 8504 (Largo, Escáner/Balanza): 11,8 kg / 26,0 lb<br>Modelo 8505 (Corto, Sólo Escáner): 8,2 kg / 18,0 lb |

### CAPACIDAD DE LECTURA

| | |
|---|---|
| ALTURA DE LECTURA | 15,2 cm / 6,0 in |
| CARAS LEÍDAS | 6 Caras - SurroundScan 3D Scanning™ |
| INDICADORES DE LECTURA | Beeper (Volumen y tono ajustable); LED de lectura correcta |
| LÍNEAS DE ESCANEO | 64 |
| RANGO DE LECTURA (MÁXIMO) | 6400 líneas de lectura/seg. |
| VELOCIDAD DEL MOTOR | 6,000 rpm |
| ZONA DE ESCANEO | 360° x 2 |

### SEGURIDAD Y REGLAMENTACIÓN

| | |
|---|---|
| APROBACIONES DE AGENCIA | El producto cumple con las aprobaciones de seguridad reglamentarias para su uso; La guía rápida de este producto contiene la lista completa de certificaciones. |
| CLASIFICACIÓN DEL LÁSER | CDRH Class IIa; Precaución con la Radiación del Láser – No lo mire fijamente |
| CONFORMIDAD AMBIENTAL | Conforme con China RoHS; Conforme con EU RoHS |

### UTILIDADES/SERVICIOS

| | |
|---|---|
| OPOS / JAVAPOS | Los servicios JavaPOS están disponibles para su descarga sin cargo alguno.<br>Los servicios OPOS están disponibles para su descarga sin cargo alguno. |

### GARANTÍA

| | |
|---|---|
| GARANTÍA | 1 año |

**Barmax de México, S.A. de C.V.**
**Conchos 1717**
**Mitras Centro C.P. 64460**
**Monterrey, N.L.**

***Tel .: (81) 8347-7546***
***Tel .: (81) 8347-6964***

***Lada Sin Costo:*** **Tel.: 01( 800 )823 7620**

***Sitio Web:*** ***www.BarMax.com***

***Email :*** ***Ventas@BarMax.com***